

Медиаконвертеры NFG-SFP

Оборудование Fiber Optics



Конвертер NFG-SFP также предназначен для преобразования сигналов между медными 10/100/1000Base-T и оптическими 1000Base-SX/LX/ZX сегментами сети Ethernet. Дальность связи, тип и количество оптических волокон влияют на выбор модели устанавливаемого SFP модуля. Таким образом можно адаптировать решение к требованиям поставленной задачи с помощью однотипного устройства «на все случаи жизни». Конвертеры можно устанавливать в 19" шасси R214 или использовать как отдельно стоящее устройство. Кроме того, конвертеры NFG-SFP можно использовать в качестве транспондера-преобразователя медного 10/100/1000Base-T Ethernet в оптические линки с длиной волны CWDM. При этом передача и прием возможны на длинах волн в диапазоне от 850 до 1610 нм.

Краткие технические характеристики

Электрический и оптический интерфейсы

- Поддержка протоколов Fast/Gigabit Ethernet
 - IEEE 802.3/ 802.3ui/ 802.3ab/ 802.3z/ 802.3x
 - Автоопределение скорости и типа кабеля
 - Тип кабеля: MM 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, SM 9/125 μ m
 - Расстояние: MM 2km, SM 20/40/80/120/200km
 - Длина волны MM/ SM/ CWDM: 1270 ~ 1610nm
 - Разъем: SFP LC/SC
- Общие характеристики**
- Светодиодные индикаторы состояния
 - Питание: внешний адаптер AC/DC 5V/1,2A
 - Потребляемая мощность: не более 3 Вт
 - Размеры: 95 x 70 x 26 мм
 - Шасси для установки в 19" стойку R214
 - MTBF > 50000 часов

Основные преимущества

- Использование стандартных SFP модулей
- Адаптация решений к требованиям поставленной задачи



Объединение 1000Base-T Ethernet LAN по оптическому волокну с использованием однотипного устройства «на все случаи жизни»



Использование NFG-SFP в качестве транспондера-преобразователя медного 1000Base-T Ethernet в оптические линки с длиной волны CWDM



Информация для заказа

| Модель | Артикул | Характеристики |
|---------|----------|---|
| NFG-SFP | 42FCTSFP | Конвертер: 1.25 Gbps SFP слот, 1 порт Ethernet 10/100/1000Base-T, 5V/1.2A |