

Ethernet контроллер для удалённого мониторинга узлов оснащенного шкафа

Ethernet контроллер, NSBon-16, предназначен для удалённого мониторинга состояния узлов оснащенного шкафа. Устройство имеет аналоговые входы для датчиков температуры и влажности, для измерения постоянного напряжения и тока, дискретный вход для подключения датчиков с выходом типа «сухой контакт» (охранный датчик «геркон», датчик пропадания сети 220В и пр.), входы для датчика вибрации/удара и подключения прибора с импульсным выходом. Кроме этого, устройство имеет выход управления, который можно использовать для перезапуска зависшего оборудования. Опрос, управление аналоговыми и дискретными датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейса.

NSBon-16 состоит из одного съемного модуля, монтируемого на DIN-рейку, который прост в монтаже и подключении. Устройство оснащено разъемами для подключения датчиков, источника питания, порта Ethernet и выхода управления. На передней панели также расположены индикаторы.

Прибор обладает собственным веб-интерфейсом, который показывает пользователю информацию о работе прибора, предоставляет все настройки прибора, а так же позволяет управлять выходом прибора. Также имеется кнопка аппаратного сброса параметров сети и параметров авторизации в заводские настройки.

Технические характеристики

Рабочее напряжение питания: 9 ...90 VDC	Интерфейс Ethernet 10BASE-T, разъем RJ45
Выход управления (полевой транзистор): 55В/ 2А	управление: SNMP, WEB-интерфейс
Входные порты:	Входные порты имеют защиту от переплюсовки входного напряжения или к.з.
• Вход датчика температуры и (или) влажности	Категория защиты оболочки: IP30
• Вход «сухой контакт»	Вход/ выход соединения: клеммные колодки
• Вход измерения постоянного напряжения	Монтаж на DIN-рейку 35 мм
• Вход измерения сопротивления	Рабочая температура: от +5°C до +40°C
• Вход счетчика импульсов	Размеры (с клипсой DIN-рейки): 80 x 80 x 40 мм
• Вход датчика вибрации/удара	



Информация для заказа

NSBon-16 K064801T Ethernet контроллер для удалённого мониторинга состояния узлов оснащенного шкафа