

Нагреватель с вентилятором

Accessories NSBon-xx NSBon-18



- ✓ Низкая температура нагрева
- ✓ Монтаж на DIN-рейку
- ✓ Длительный срок службы









Компактный нагреватель с вентилятором предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерное распределение температуры воздуха внутри монтажного шкафа. NSBon-18 имеет опции для монтажа на DIN-рейку или дверь шкафа. Нагревательный элемент выполнен на основе саморегулирующего кабеля, максимальная температура нагрева которого не превышает 65°С, что обеспечивает максимальную безопасность и энергоэффективность. Оригинальная конструкция спирального крепления кабеля не позволяет его виткам соприкасаться между собой, что позволяет увеличить теплоотдачу.

Нагреватель и вентилятор подключены к электрической цепи с помощью двух винтовых клемм. Можно разделить цепи питания нагревателя и вентилятора и использовать вентилятор как совместно с нагревателем, так и отдельно в режимах охлаждения/вентиляции монтажного шкафа.

NSBon-18 подходит для большинства типов электрических шкафов.

Технические характеристики

Температура на поверхности: макс. 65°C
Саморегулирующийся нагревательный кабель
Монтажное положение: произвольное
Подключение: клеммы под винт
Рабочая температура: от -40°C до +70°C
Категория защиты: IP20
Вес: 0.53 кг





Режимы	работы NSBon-18	Модуль управления	
H1V1	Контакты нагревателя и вентилятора совмещены	Нагреватель и вентилятор включаются вместе, когда температура внутри шкафа ниже 5°С.	Термостат NC / 5°C х1
H1V2	Контакты нагревателя и вентилятора не совмещены	Нагреватель и вентилятор включаются вместе, когда температура внутри шкафа ниже 5°C Включается только вентилятор, когда температура внутри шкафа выше 50°C	Термостат NC / 5°C x2 + Термостат NO / 50°C x1

Информация для заказа

NSBon-18	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа. Монтаж на DIN рейку	
NSBon-18-1	Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа. Монтаж на дверь шкафа	