

Системы уличного видеонаблюдения

NSBox Lighting

Комплект для освещения шкафа Компоненты микроклимата

- ✓ Сверхкомпактный дизайн
- ✓ Длительный срок службы
- ✓ Одна или две LED лампы
- ✓ Монтаж на магнитах
- ✓ Автоматический выключатель
- ✓ Энергоэффективность



Комплект внутреннего освещения монтажного шкафа NSBox Lighting позволяет проводить регламентные профилактические или ремонтные электротехнические работы (замену коммутатора, блока питания, аккумуляторов и т.д.) на установленном объекте в любое время суток.

Система оснащена отдельным автоматическим выключателем. Для безопасной работы необходимо отключить питание монтажного шкафа и установленного в нем оборудования.

По умолчанию светильники устанавливаются в нишах верхней и нижней стенок шкафа. При необходимости их можно переставить на другое место. Комплект NSBox Lighting предназначен для установки в монтажный шкаф любого производителя.

Комплект освещения состоит из следующих компонентов:

- один или два светодиодных светильника в металлической оправе с отражателем
- магнитные элементы крепления светильников к металлической поверхности
- автоматический выключатель и комплект соединительных проводов

Технические характеристики

Напряжение питания: 180 - 260VAC	Тип лампы: LED, светодиодная
Потребляемая мощность: 2х 5Вт	Световой поток: 2х 430Lm
Цвет свечения: белый, дневной свет	Место установки: произвольное
Цветовая температура: 6,500K	Подключение: 2 клеммы под винт
Срок службы: 50,000ч при 25°C	Длина проводов: 430 мм + 780 мм
Монтаж выключатель: на DIN-рейку 35 мм	Класс защиты: IP20
Монтаж лампы: на магнитах	Рабочая температура: -40 to +70°C
Размер лампы: 230 x 18 x 15 мм	Вес лампы: 0.23 кг



Информация для заказа

NSBon-06	LBM2AC22	Комплект для освещения шкафа. Две LED лампы с выключателем. NSBox Lighting
NSBon-06-1	LBM1AC22	Комплект для освещения шкафа. Одна LED лампа с выключателем. NSBox Lighting
NSBon-06-2	LBM0AC22	Комплект для освещения шкафа. Одна LED лампа без выключателя. NSBox Lighting