

УЛИЧНЫЕ УЗЛЫ ДОСТУПА NSBox

КОМПЛЕКТ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ШКАФА / NSBOX-LIGHTING



Система внутреннего освещения монтажного шкафа NSBox-Lighting позволяет проводить регламентные или ремонтные (замену коммутатора, блока питания, аккумуляторов и т.д.) электротехнические работы на установленном объекте в любое время суток. Система оснащена отдельным автоматическим выключателем, обеспечивающим возможность безопасного проведения работ при отключенном питании монтажного шкафа и установленного в нем оборудования. По умолчанию, светильники устанавливаются в нишах верхней и нижней стенок шкафа. При необходимости, их можно переставить на другое место. Комплект предназначен для установки в монтажный шкаф любого производителя.

Комплект для внутреннего освещения состоит из следующих компонентов:

- двух светодиодных светильников повышенной яркости в металлической оправе с отражателем
- магнитных элементов крепления светильника к металлической поверхности
- автоматического выключателя и комплекта соединительных проводов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 180-260В, 50Гц
- Потребляемая мощность: 2х 5Вт
- Тип лампы: LED, светодиодная
- Световой поток: 2х 430Лм
- Цвет свечения: белый, дневной свет
- Цветовая температура: 6000-6500К
- Срок службы: 40 000 часов при 20°C
- Класс защиты: IP20
- Защита от КЗ: автоматический выключатель (1P+N) на 6A/230В с креплением на DIN-рейку
- Монтаж на магнитах к металлической поверхности
- Длина соединительного кабеля: 430 мм + 780 мм
- Размеры светильника: 230 x 18 x 15 мм
- Место установки: произвольное
- Диапазон рабочих температур: -30...+60°C
- Вес: 230 г



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
NSBon-06	LBM2AC22	Комплект светильников для монтажного шкафа. NSBox-Lighting