

Уличные Узлы Доступа NSBox. Сравнительная таблица.

Максимальное количество подключаемых IP-видеокамер				КЛИМАТ система*	Размер монтажного шкафа	ИП / Система бесперебойного питания СБП	Рmax. на портах PoE	Бюджет PoE	Uplink	Дополнительные характеристики
2 PoE	4 PoE	8 PoE	16 PoE							
NSBox с неуправляемыми коммутаторами										
NSBox-121				+	300x300x210	AD1100-48F	30 W	60 W	2 Gigabit SFP + TP	Степень защиты шкафа: IP66
NSBox-121-H				-	300x300x210	AD1100-48F				
NSBox-121-61				-	300x300x210	AD1100-48F	60 W	60 W	SFP + 2 TP	
	NSBox-244			+	300x400x210	AD1240-48S/SR	60 W	240 W	2 Gigabit SFP	Оптический кросс: ОПТИКА*
	NSBox-244-R			+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
	NSBox-245			+	300x400x210	AD1150-48F/55F	36 W	120 W	2 Gigabit SFP + SFP/TP Combo	Рабочая температура: -40 ÷ +60°C -50 ÷ +60°C с ИЗОЛУХ*
	NSBox-245-H			-	300x400x210	AD1150-48F/55F				
	NSBox-245-R			+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 2.2Ач				
	NSBox-182			+	300x400x210	AD1360-48S/SR	30 W	240 W	2 Gigabit SFP/TP Combo	Защита линий 220В: NSBon-09/10/11
	NSBox-182-H			-	300x400x210	AD1360-48S/SR				
	NSBox-182-E			+	380x600x210	AD1360-48S/SR				
	NSBox-182-R			+	380x380x210	48VDC-360VA АКБ 7Ач				
	NSBox-182-R6			+	380x600x210	48VDC-360VA АКБ 7Ач				
		NSBox-182 TWIN		+	380x600x210	AD1500-48SR	30 W	480 W	2 Gigabit SFP/TP Combo	Защита линий Ethernet: NSBon-12/13/14/15
NSBox с управляемыми коммутаторами L2/ L2+										
	NSBox-264			+	300x400x210	AD1150-48F/55F	30 W	120 W	4 Gigabit 2 SFP + 2 TP	Степень защиты шкафа: IP66
	NSBox-264-H			-	300x400x210	AD1150-48F/55F				
	NSBox-264-R			+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 7Ач				
	NSBox-480			+	380x380x210	AD1360-48S/SR	30 W	240 W	4 Gigabit SFP	Оптический кросс: ОПТИКА*
	NSBox-480-E			+	380x600x210	AD1360-48S/SR				
	NSBox-480-R			+	380x380x210	48VDC-360VA АКБ 7Ач				
	NSBox-480-R6			+	380x600x210	48VDC-360VA АКБ 7Ач				
	NSBox-480-62			+	380x380x210	AD1360-48S/SR	60 W	240 W	4 Gigabit 2 SFP + 2 TP	Рабочая температура: -40 ÷ +60°C -50 ÷ +60°C с ИЗОЛУХ*
	NSBox-480-R62			+	380x380x210	48VDC-360VA АКБ 7Ач				
	NSBox-281			+	300x400x210	AD1360-48S/SR	30 W	240 W	2 Gigabit SFP	Защита линий 220В: NSBon-09/10/11
	NSBox-281-R			+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
	NSBox-281-R6			+	380x600x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
	NSBox-280			+	300x400x210	AD1240-48S/SR	15.4 W	144 W	2 Gigabit SFP/TP Combo	Защита линий Ethernet: NSBon-12/13/14/15
	NSBox-280-H			-	300x400x210	AD1240-48S/SR				
	NSBox-280-R			+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 7Ач				
<p>* ВВОД: DIN-рейка 2-3шт; Гермовводы PG-7/9/11/13.5/.../36 до 10шт; Автомат 10А (ABB/TDM); Клеммы проходные КЛИМАТ: Нагреватель 45-75W/220VAC; Термостаты НЗ/НО; Вентиляторы 120x25мм, 220VAC ОПТИКА: Кросс на 4/8 FC адаптера (+гильзы + пигтейлы) на кронштейне; Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM) 2шт ИЗОЛУХ: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ</p>										