

Уличные Узлы Доступа NSBox

Сравнительная таблица

Максимальное количество подключаемых IP-видеокамер				КЛИМАТ система*	Размер монтажного шкафа	ИП / Система бесперебойного питания СБП	Pmax. на PoE портах	Бюджет PoE	Uplink
2 PoE	4 PoE	8 PoE	16 PoE						
NSBox с неуправляемыми коммутаторами									
NSBox-121				+	300x300x210	48VDC-100W	30 W	60 W	2 Gigabit SFP + TP
NSBox-121-H				-	300x300x210	48VDC-100W			
NSBox-121-61				+	300x300x210	48VDC-100W	60 W	60 W	SFP + 2 TP
	NSBox-244			+	300x400x210	55VDC-360W	60 W 95 W	240 W	2 Gigabit SFP
	NSBox-244-R			+	380x380x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
	NSBox-245			+	300x400x210	48VDC-150W	36 W	120 W	2 Gigabit SFP + SFP/TP Combo
	NSBox-245-H			-	300x400x210	48VDC-150W			
	NSBox-245-R			+	380x380x210	UPS 48VDC-155VA 4x 2.2Ah			
		NSBox-182		+	300x400x210	48VDC-360W	30 W	240 W	2 Gigabit SFP/TP Combo
		NSBox-182-H		-	300x400x210	48VDC-360W			
		NSBox-182-E		+	380x600x210	48VDC-360W			
		NSBox-182-R		+	380x380x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
		NSBox-182-R6		+	380x600x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
			NSBox-182 TWIN	+	380x600x210	48VDC-500W	30 W	480 W	2 Gigabit SFP/TP Combo
NSBox с управляемыми коммутаторами L2/ L2+									
	NSBox-264			+	300x400x210	48VDC-150W	30 W	120 W	4 Gigabit 2 SFP + 2 TP
	NSBox-264-H			-	300x400x210	48VDC-150W			
	NSBox-264-R			+	380x380x210	UPS 48VDC-155VA 4x 7Ah			
		NSBox-281		+	300x400x210	48VDC-360W	30 W	240 W	2 Gigabit SFP
		NSBox-281-R		+	380x380x210	UPS 48VDC-240VA 4x 7Ah			
		NSBox-281-R6		+	380x600x210	UPS 48VDC-240VA 4x 7Ah			
		NSBox-480		+	380x380x210	48VDC-360W	30 W	240 W	4 Gigabit SFP
		NSBox-480-E		+	380x600x210	48VDC-360W			
		NSBox-480-R		+	380x380x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
		NSBox-480-R6		+	380x600x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
		NSBox-480-62		+	380x380x210	55VDC-360W	60 W	240 W	4 Gigabit 2 SFP + 2 TP
		NSBox-480-R62		+	380x380x210	UPS 48VDC-360VA 4x 7Ah			
			NSBox-460	+	380x380x210	55VDC-500W	30 W	320 W	4 Gigabit
* ВВОД: DIN-рейка; Гермовводы; Автомат; Клеммы проходные КЛИМАТ: Нагреватель 45-75W; Термостаты; Вентиляторы ОПТИКА: Кросс на 4/8 FC адаптера (+гильзы + пигтейлы) на кронштейне ИЗОЛУХ: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ ОХЛАДИТЕЛЬ: Термоэлектрический.						Дополнительные характеристики: IP66 protection; Оптический кросс: ОПТИКА* Operating Temp.: -40 to +60°C, -50 to +60°C с ИЗОЛУХ* Защита линий 220В: NSBon-09/10/11 Защита линий Ethernet: NSBon-12/13/14/15			