

**Уличные Узлы Доступа NSBox. Сравнительная таблица.**

Максимальное количество подключаемых IP-видеокамер				КЛИМАТ система*	Размер монтажного шкафа	ИП / Система бесперебойного питания СБП	Pmax. на портах PoE	Бюджет PoE	Uplink	Дополнительные характеристики
2 PoE	4 PoE	8 PoE	16 PoE							
<b>NSBox с неуправляемыми коммутаторами</b>										
NSBox-121				+	300x300x210	AD1100-48F / -	30 W	60 W	100/1000M SFP + 100/1000M TP	Степень защиты шкафа: IP66  Оптический кросс: ОПТИКА*  Рабочая температура: -40 ÷ +60°C -50 ÷ +60°C с ИЗОЛУХ*  Защита линий 220В: NSBon-09/10/11  Защита линий Ethernet: NSBon-12/13/14/15
NSBox-121-H				-	300x300x210	AD1100-48F / -				
	NSBox-244			+	300x400x210	AD1240-55SR / -	60 W	240 W	2 100/1000M SFP	
	NSBox-244-R			+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
	NSBox-245			+	300x400x210	AD1150-48F / -	36 W	126 W	100/1000M SFP + SFP/TP Combo	
	NSBox-245-H			-	300x400x210	AD1150-48F / -				
	NSBox-245-R			+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 2.2Ач				
		NSBox-182		+	300x400x210	AD1360-55SR / -	30 W	240 W	2 100/1000M SFP/ TP Combo	
		NSBox-182-H		-	300x400x210	AD1360-55SR / -				
		NSBox-182-R		+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
		NSBox-182-R6		+	380x600x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
			NSBox-182 TWIN	+	380x600x210	AD1500-55SR / -	30 W	480 W	2 100/1000M SFP/ TP Combo	
<b>NSBox с управляемыми коммутаторами L2/ L2+</b>										
	NSBox-264			+	300x400x210	AD1150-48F / -	30 W	135 W	2 100/1000M SFP	Степень защиты шкафа: IP66  Оптический кросс: ОПТИКА*  Рабочая температура: -40 ÷ +60°C -50 ÷ +60°C с ИЗОЛУХ*  Защита линий 220В: NSBon-09/10/11  Защита линий Ethernet: NSBon-12/13/14/15
	NSBox-264-H			-	300x400x210	AD1150-48F / -				
	NSBox-264-R			+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 7Ач				
		NSBox-480		+	380x380x210	AD1360-55SR / -	30 W	255 W	4 100/1000M SFP	
		NSBox-480-R		+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
		NSBox-480-R6		+	380x600x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
		NSBox-281		+	300x400x210	AD1360-48S / -	30 W	240 W	2 100/1000M SFP	
		NSBox-281-R		+	380x380x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
		NSBox-281-R6		+	380x600x210	48VDC-240VA АКБ 7Ач				
		NSBox-280		+	300x400x210	AD1240-48S / -	15.4 W	144 W	2 100/1000M SFP/ TP Combo	
		NSBox-280-H		-	300x400x210	AD1240-48S / -				
		NSBox-280-R		+	380x380x210	48VDC-155VA АКБ 7Ач				
* <b>ВВОД:</b> DIN-рейка 2-3шт; Гермовводы PG-7/9/11/13.5/.../36 до 10шт; Автомат 10А (АВВ/ТDМ); Клеммы проходные <b>КЛИМАТ:</b> Нагреватель 45-75W/220VAC; Термостаты НЗ/НО; Вентиляторы 120x25мм, 220VAC <b>ОПТИКА:</b> Кросс на 4/8 FC адаптера (+гильзы + пигтейлы) на кронштейне; Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM) 2шт <b>ИЗОЛУХ:</b> Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ										