

## Конструктивы R214



### Краткие технические характеристики

- Количество посадочных мест: 14
- Подходит для медиаконвертеров:
- NFG-W02L, NF-W02L, NFG-SFP
- Два блока питания (БП) с возможностью горячей замены
- Входное напряжение: 100-240VAC
- Выходное напряжение БП: 5VDC, 12A
- Индикаторы состояния БП
- Два вентилятора охлаждения
- Стандартный корпус высотой 2U для установки в 19" стойку
- Размеры: 485 x 231 x 90 мм
- Вес: 5,7 кг
- MTBF > 50000 часов

R214 представляет собой специальную корзину высотой 2U, которая позволяет установить до 14 медиаконвертеров различной скорости и среды передачи в единый конструктив с вентиляторным охлаждением и параллельным питанием для дальнейшей установки в 19" стойку. Питание 220 В переменного тока.



Корзина не оказывает влияния на передачу данных через конвертеры и обеспечивает только питание конвертеров и их размещение в стойке 19". Неиспользуемые слоты могут быть закрыты от попадания посторонних предметов имеющимися в комплекте заглушками.

Для установки, фиксации и извлечения медиаконвертеров (MC) используется специальный кронштейн (Clamp), который крепится на боковой (правой) стороне MC с помощью двух штатных винтов. R214 можно использовать для различных MC, имеющих стандартные размеры 95 x 70 x 26 мм:



NFG-W02L  
1000Base-SX/LX/BX  
1x 10/100/1000Base-T



NF-W02L  
100Base-SX/LX/BX  
1x 10/100Base-TX



NFG-SFP  
1.25Gbps SFP слот  
1x 10/100/1000Base-T

### Информация для заказа

Модель	Артикул	Характеристики
R214-A2	50R214A2	Корзина 2U на 14 медиаконвертеров, 2 блока питания 220VAC