

КОММУТАТОРЫ И МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ С PoE

PoE ОБОРУДОВАНИЕ

PoE коммутаторы С УПРАВЛЕНИЕМ (L2+/L2-managed, Web-managed)

DAS-6G20GP

24 10/100/1000M PoE(at) + 4 TP/SFP Combo + 2 SFP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 370W



DAS-2G08GP

8 10/100/1000Base-T PoE(at) + 2 TP/SFP Combo

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 130W



NIS-3500-3416PGE

16 10/100/1000Base-T (8x PoE 802.3at) + 4 SFP/1G

NIS-3500-3416PGX

16 10/100/1000Base-T (8x PoE 802.3at) + 4 1G/10G SFP

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 260W, питание 48-57VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 145x118x93 мм

Digital Input (цифровой вход) / 4 Uplink порта 10G SFP

Контроль зависания PD устройств (IP-видеокамер)



NIS-3500-2408PGE

8 10/100/1000Base-T PoE (at) + 4x 1G/10G SFP

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 255W, питание 48-57VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 145x118x72 мм

Digital Input (цифровой вход) / 4 Uplink порта 10G SFP

Контроль зависания PD устройств (IP-видеокамер)



NIS-3500-3226PGE

8 10/100/1000M PoE (2x60W + 6x30W) + 2 SFP/1G + 2 TP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 265W, питание 46-58VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 154x126x72 мм

Порты 1 и 2 поддерживают High-Power PoE 60W

Контроль зависания PD устройств (IP-видеокамер)



NIS-3500-3408PGE

8 10/100/1000Base-T PoE (at) + 4 SFP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 255W, питание 46-58VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 154x126x72 мм

8 Gigabit Ethernet портов с PoE 30W

Контроль зависания PD устройств (IP-видеокамер)



NIS-3500-3224PGE

4 10/100/1000Base-T PoE (at) + 2 SFP/1G + 2 TP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP 82, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web, SNMP, RMON, Syslog, SSH, Radius
- Бюджет PoE 135W, питание 46-58VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 154x126x72 мм

4 Gigabit Ethernet порта с PoE 30W

Контроль зависания PD устройств (IP-видеокамер)



NIS-3500-3208PC

8 10/100Base-TX PoE (at) + 2 SFP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, MSTP, DHCP, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, Syslog, SSH
- Бюджет PoE 200W, питание 46-58VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 150x125x48 мм

8 Fast Ethernet портов с PoE 30W

Контроль зависания PD, кабельный тестер



NIS-3500-2208PCE

8 10/100Base-TX PoE (af) + TP/SFP Combo

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3af
- IGMP, STP, RSTP, DHCP, LACP, QoS, VLAN
- Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, Syslog
- Бюджет PoE 144W, питание 48VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 152x105x72 мм

8 Fast Ethernet портов с PoE 15,4W

X-Ring с временем автовосстановления 20 ms



PoE коммутаторы БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ

NIS-3200-208PSG

8 10/100/1000Base-T PoE(at) + 2 TP/SFP Combo

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- 16K MAC-адресов, 2Mbit буфер памяти, Switch fabric 21Gbps
- Релейный контакт аварийной сигнализации 1A@24V
- Бюджет PoE 240W, питание 48-56VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 156x120x48 мм

8 Gigabit Ethernet портов с PoE 30W

Максимальная мощность на портах PoE 36W



NIS-3200-204PSG-64

4 10/100/1000Base-T PoE 60W + 2 SFP/1G

NIS-3200-204PSG-62

2 TP/1G PoE 60W + 2 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G

NIS-3200-204PSG-61

1 TP/1G PoE 60W + 3 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- 1K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти, Switch fabric 12Gbps
- Бюджет PoE 250W, питание 48-56VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 142x105x43 мм

1, 2 или 4 порта PoE с выходной мощностью 60 W



NIS-3200-205PSG

4 10/100/1000Base-T PoE(at) + 1 SFP/1G + 1 TP/SFP Combo

NIS-3200-205PSGB

4 TP/1G PoE(at) + 1 SFP/1G + 1 TP/SFP Combo, 12-56VDC Booster

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- 8K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти, Switch fabric 12Gbps
- Бюджет PoE 126W, питание 48(12)-56VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 142x105x43 мм

4 Gigabit Ethernet порта с PoE 30W

Встроенный Voltage Booster 12-56VDC для NIS-3200-205PSGB



PoE медиаконвертеры

NIC-3200-161PCG

1 SFP/1G + 1 TP/1G High-Power PoE 60W

NIC-3200-101PCG

1 SFP/1G + 1 TP/1G PoE 30W

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- Питание 48-56VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 104x82x32 мм

Оптический порт с поддержкой функции LFP

Максимальная мощность на порту PoE 72W для NIC-3200-161PCG



NIC-3200-102PCG

1 SFP/1G + 1 TP/1G + 2 TP/1G PoE 30W

NIC-3200-163PCG

1 SFP/1G + 2 TP/1G + 1 TP/1G High-Power PoE 60 W

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3at/802.3af
- 8K MAC-адресов, Jumbo Frame 10Kb, Switch fabric 8Gbps
- Бюджет PoE 75W, питание 48(24)-56VDC, температура: -40 ~ +75°C
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку, размеры 142x105x37 мм

2 порта PoE 30W или 1 порт PoE 60W

Voltage Booster 24-56VDC для NIC-3200-102PCGB, NIC-3200-163PCGB

