

КОММУТАТОРЫ И МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ С PoE

PoE ОБОРУДОВАНИЕ

PoE коммутаторы с УПРАВЛЕНИЕМ (L2+/L2-managed)

DAS-6G20GP 24 PoE Gigabit Ethernet 15.4W / 30W

Коммутатор 4 Giga TP/SFP + 2 SFP 100M/1G + 24 10/100/1000M PoE(at)

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC, 52Gbps S/Fabric, Jumbo
- IEEE 802.3at/.3af auto detection, 12 портов 30W/ 20 портов 15.4W
- IGMP snooping, STP, RSTP, MSTP, DHCP option 82, LACP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, SSH, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, RMON



DAS-6G20GP 65LFG465 Коммутатор L2+: 24 10/100/1000M PoE (at) + 4 TP/SFP combo + 2 SFP/1G (370W)

DAS-2G08GP 8 PoE Gigabit Ethernet 15.4W / 30W

Коммутатор 2 Giga TP/SFP combo + 8 10/100/1000M с поддержкой PoE

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC, 32Mb буфер, Jumbo
- IEEE 802.3at/.3af PoE auto detection, 4 порта 30W/ 8 портов 15.4W
- IGMP snooping, STP, RSTP, MSTP, DHCP option 82, LACP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, SSH, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, RMON



DAS-2G08GP 47P2610G Коммутатор L2+: 8 10/100/1000M PoE (at) + 2 100/1000M TP/SFP combo (130W)

NIS-3500-3408PGE 8 PoE Gigabit Ethernet 30W

Коммутатор 4 100/1000M SFP Uplink + 8 10/100/1000Base-T с PoE (at)

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC-адресов, 1Mb буфер
- IEEE 802.3at/802.3af (PoE auto detection), 8 портов 30 Вт
- IGMP snooping, STP, RSTP, MSTP, MRP, DHCP option 82, LACP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, RMON
- Питание 46-58VDC с резервированием; Мощность (макс.) 255 Вт
- Корпус: защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 154x126x72мм



NIS-3500-3408PGE 63P8G512 Коммутатор L2: 8 10/100/1000M PoE (at) + 4 100/1000M SFP, 30Вт/порт

NIS-3500-3224PGE 4 PoE Gigabit Ethernet 30W

Коммутатор 2 100/1000M SFP Uplink + 4 10/100/1000Base-T с PoE (at)

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC-адресов, 1Mb буфер
- IEEE 802.3at/802.3af (PoE auto detection), 4 порта по 30 Вт
- IGMP snooping, STP, RSTP, MSTP, MRP, DHCP option 82, LACP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, RMON
- Питание 46-58VDC с резервированием; Мощность (макс.) 135 Вт
- Корпус: защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 154x126x72мм



NIS-3500-3224PGE 63P4G508 Коммутатор L2: 4 10/100/1000M PoE(at) + 2 10/100/1000M + 2 100/1000M SFP, 30Вт/порт

NIS-3500-3208PC 8 PoE Fast Ethernet 30W

Коммутатор 2 1000M SFP Uplink + 8 10/100M с поддержкой PoE

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC-адресов, 1Mb буфер
- IEEE 802.3at/802.3af (PoE auto detection), 8 портов 30 Вт
- SSH, SFTP, IGMP snooping, STP, RSTP, DHCP, LLDP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, Syslog
- Перегрузка PoE PD (контроль зависания), Кабельный Тестер
- Питание 48-56VDC с резервированием; Мощность (макс.) 200 Вт
- Корпус: IP30, монтаж на DIN-рейку; -40 ~ +75°C; 150x125x48мм



NIS-3500-3208PC 63P8F682 Коммутатор L2: 8 10/100M PoE (at) + 2 1000M SFP, 30Вт/порт

NIS-3500-2208PCE 8 PoE Fast Ethernet 15.4W

Коммутатор 2 Giga TP/SFP combo Uplink + 8 10/100M с поддержкой PoE

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x, 8K MAC-адресов, 1Mb буфер
- IEEE 802.3af (PoE auto detection), 8 портов по 15.4 Вт
- IGMP snooping, Spanning Tree, DHCP option 82, LACP
- QoS, VLAN (Port-based, 802.1Q tag, QinQ), Syslog, Radius
- Управление: Telnet, CLI, Web-интерфейс, SNMP, RMON
- Питание 48VDC с резервированием; Мощность (макс.) 144 Вт
- Корпус: защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 152x105x72мм



NIS-3500-2208PCE 65LFG705 Коммутатор L2: 8 10/100M PoE (af) + 2 100/1000M TP/SFP combo, -40~+75°C, 15Вт/порт

PoE коммутаторы и конвертеры без УПРАВЛЕНИЯ

NIS-3200-208PSG 8 PoE Gigabit Ethernet 30W

Коммутатор 2 Giga TP/SFP Combo + 8 10/100/1000M с PoE (at)

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3at/af (PoE auto detection)
- 16K MAC-адресов, 2Mbit буфер памяти, Switch fabric 21Gbps
- Выходная мощность на портах PoE: 30W/порт, 36W максимальная
- Контакты RJ-45 для питания PoE: 1/2 (+), 3/6 (-)
- Корпус: металл, защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Питание 48-56VDC с резервированием; Мощность (макс.) 240W
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 156x120x48мм



NIS-3200-208PSG	63P8SG50	8 10/100/1000M PoE (at) + 2 1000M TP/SFP Combo, 48-56VDC, -40~75°C
------------------------	----------	--

NIS-3200-204PSG-64 High-Power PoE Gigabit Ethernet 60W

Коммутатор 2 Giga SFP Uplink + 4 10/100/1000M с поддержкой PoE

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3at/802.3x Flow Control
- 1K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти, switch fabric 12 Gbps
- Питание 44-56VDC с резервированием; Мощность (макс.) 250 W
- Выходная мощность на портах PoE: 30-60W/порт, 60W максимальная
- Корпус: металл, защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 142x105x43 мм



NIS-3200-204PSG-64	63P4SG64	4 10/100/1000M PoE 60W + 2 100/1000M SFP, 44-56VDC, -40~75°C
---------------------------	----------	--

NIS-3200-204PSG-62	63P4SG62	2 10/100/1000M PoE 60W + 2 10/100/1000M PoE 30W + 2 100/1000M SFP
---------------------------	----------	---

NIS-3200-204PSG-61	63P4SG61	1 10/100/1000M PoE 60W + 3 10/100/1000M PoE 30W + 2 100/1000M SFP
---------------------------	----------	---

NIS-3200-205PSG 4 PoE Gigabit Ethernet 30W

Коммутатор 2 Giga (SFP + TP/SFP combo) Uplink + 4 10/100/1000M с PoE

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3at (PoE auto detection); Бюджет PoE 126W
- 1K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти, Switch fabric 12Gbps
- Выходная мощность на портах PoE: 30W/порт, 36W максимальная
- Корпус: металл, защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 142x105x43мм
- БП внешний 44-56VDC с резервированием



NIS-3200-205PSG	63P4SG25	4 10/100/1000M PoE(at) + 1 100/1000M SFP + 1 TP/SFP Combo, 44-56VDC, -40~75°C
------------------------	----------	---

Коммутаторы со встроенным бустером 4 PoE Gigabit Ethernet 30W

NIS-3200-105PSG-12 / NIS-3200-204PSG-12 / NIS-3200-205PSG-12

- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3at (PoE auto detection); Бюджет PoE 126W
- 1K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти, Switch fabric 12Gbps
- Выходная мощность на портах PoE: 30W/порт, 36W максимальная
- Корпус: металл, защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 142x105x43мм
- БП внешний 12-56 VDC; Встроенный VDC Booster



NIS-3200-105PSG-12	66P4SG50	4 10/100/1000M PoE(at) + 1 10/100/1000M TP + 1 100/1000M SFP, 12-56 VDC Booster
---------------------------	----------	---

NIS-3200-204PSG-12	66P4SG30	4 10/100/1000M PoE(at) + 2 100/1000M SFP, 12-56 VDC Booster
---------------------------	----------	---

NIC-3200-161PCG/ NIC-3200-101PCG Gigabit Ethernet 60W/30W

Медиаконвертер 1 100/1000M SFP + 1 10/100/1000M с PoE (PSE)

- IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab/ 802.3at (PoE auto detection)
- Оптический порт 1x 100/1000M SFP с поддержкой функции LFP
- Максимальная мощность PoE при входном питании 56VDC:
- NIC-3200-161PCG: 72W; NIC-3200-101PCG: 36W;
- Контакты RJ-45 для питания PoE: 1/2(+), 3/6(-) и 4/5(+), 7/8(-)
- Корпус: металл, защита IP30, монтаж на DIN-рейку или стену
- Рабочая температура: -40 ~ +75°C; Размеры: 104x82x32мм



NIC-3200-161PCG	63P1SG60	1 10/100/1000Base-T PoE 60W + 1 100/1000M SFP, 48~56VDC
------------------------	----------	---

NIC-3200-101PCG	63P1SG30	1 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 100/1000M SFP, 48~56VDC
------------------------	----------	---

NIC-3200-102PCG	63P2SG30	2 10/100/1000Base-T PoE 30W + 1 100/1000M SFP + 1 10/100/1000M TP, 48~56VDC
------------------------	----------	---