



8-и портовый пассивный PoE-инжектор **NIP-808PP** имеет 8 пар RJ-45 разъемов. 8 портов на одной стороне устройства имеют общее обозначение "LAN" и подключаются к Ethernet портам обычного Non-PoE коммутатора. 8 портов на другой стороне имеют общее обозначение "POE" и подключаются к Ethernet портам удалённых устройств, обеспечивая питание этих устройств через стандартный Ethernet кабель CAT5e/6, по которому передаются и данные. Кроме этого, инжектор имеет вход для подключения одного внешнего источника питания на 12-48VDC. Устройство принимает на порты "LAN" данные от коммутатора, а на порты "POE" выдает те же данные и напряжение постоянного тока, которое распространяется по неиспользуемым контактам 4/5(+) и 7/8(-). Таким образом, инжектор заменяет 8 отдельных пассивных инжекторов и заметно выигрывает в этом случае по компактности решения.



PoE-инжектор NIP-808PP идеально подходит для питания популярных устройств **Ubiquiti** AirCam, Ubiquiti UniFi, Ubiquiti Rocket GPS, Open-Mesh маршрутизаторы и точки доступа.

Необходимо понимать, что так называемые Пассивные PoE-инжекторы (Passive) могут поддерживать только электрические характеристики соответствия стандарту IEEE 802.3af, но не протокольные.

Основные технические характеристики:

- 8 портов Ethernet 10/100Base-TX "LAN" для подключения к Non-PoE коммутатору
- 8 портов Ethernet 10/100Base-TX "POE" с поддержкой PoE
- Поддержка IEEE 802.3/ 802.3u; Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX
- Контакты RJ-45 для питания PoE: 4/5(+), 7/8(-)
- Максимальное выходное напряжение на порту PoE: 48 VDC
- Максимальная мощность, подводимая к порту питаемого устройства: 25 Вт
- Можно использовать для питания IEEE 802.3af/at PoE совместимых и несовместимых устройств ▪

Идеально подходят для питания устройств **Ubiquiti** AirCam, Ubiquiti UniFi, Ubiquiti Rocket

- PoE порт: защита от коротких замыканий (максимальный ток 650 мА)
- Светодиодные индикаторы Power; Разъем питания (jack): 5.5 x 2.1 mm
- Рабочая температура: 0 ~ +50°C



Модели	Артикул	Характеристики
NIP-808PP	WSPOE8EN	Пассивный PoE-инжектор, 8 портов Ethernet 10/100Base-TX, до 25 Вт/порт