

Системы уличного видеонаблюдения NSBox-LTE

NSBox с 4G/LTE маршрутизатором

- ✓ LTE/4G uplink
- ✓ Поддержка различных стандартов PoE

- ✓ Встроенный NVR
- ✓ Защита IP66



Узлы доступа серии NSBox-LTE включают в себя все возможности стандартных узлов доступа NSBox, но в качестве аплинка используют беспроводной канал связи 4G/LTE. В сетях видеонаблюдения требуется гарантированная полоса пропускания для передачи трафика от видеокамер в режиме реального времени. Объемы передаваемой информации очень велики. Это не является препятствием для оптоволоконных линий передачи данных, но может стать проблемой при использовании каналов связи, предоставляемых сотовыми операторами. Чтобы избежать трудностей, связанных с передачей большого объема данных в режиме реального времени, узлы доступа серии NSBox-LTE содержат в своем составе видеорегистратор NSBon-44 или NSBon-45, который выступает в качестве промежуточного хранилища или буфера для видеозаписей. Соответственно, отпадает необходимость круглосуточной передачи видео в режиме реального времени, видеозаписи могут быть переданы с регистратора по запросу пользователя. Естественно, возможность доступа к видеокамерам в режиме реального времени остается, и при необходимости оператор может получить изображение с любой подключенной к узлу доступа видеокамере.

Узлы доступа NSBox-LTE состоят из промышленного коммутатора, маршрутизатора LTE/4G, 9-канального видеорегистратора. Все это оборудование “упаковано” в монтажный шкаф NSB-xxxx, имеющий степень защиты IP66 и систему термостабилизации. Маршрутизатор LTE/4G имеет два слота для сим-карт, что позволяет резервировать канал связи. Поддерживаются технологии FDD LTE/ TDD LTE/ WCDMA/ GSM/ LTE Cat4. Все, что нужно сделать пользователю – приобрести у своего оператора мобильной связи сим-карту с подходящим тарифным планом и подключенной услугой “статический IP-адрес”.

Технические характеристики

Uplink: FDD LTE/ TDD LTE/ WCDMA/ GSM/ LTE Cat4	Питание: 100-240 V AC
Две сим-карты для резервирования канала	Рабочая температура: -40 to +50°C
Видеорегистратор: 9 каналов, до 4 TB	Размеры: см. NSB-xxxx
PoE: Up to 8 802.3af/at 60W / 30W / Passive 24V	Вес: до 25 кг
Бюджет PoE: Up to 240 W	Защита: IP66

