

	qMAX-800A
	ZyXEL IES-1248
	C-COM IPAM-4800 D-Link DAS-3248 Planet IDL-4800 Dynamix DC-48A/SA Haterкс FG-ACE48

	qMAX-800A	ZyXEL IES-1248	C-COM IPAM-4800; DAS-3248; IDL-4800; DC-48A/SA; FG-ACE48
UPLINK Ethernet медная пара/ оптика	2 Gigabit 100/1000Base-T и 2 x 1000Base-LX (SFP)	2 Gigabit 100/1000Base-T и 2 x 1000Base-LX (SFP)	2 Gigabit 100/1000Base-T 1 x 1000Base-LX (option)
Электропитание Потребляемая мощность	- 48VDC/ 220VAC (option) 96 W	- 48VDC/ 220VAC (option) 90 W	220VAC/ - 48VDC (option) 150 W
802.3ad Link Aggregation	+	+	+
802.1p/1q VLAN	+	+	+
802.1d Spanning Tree	R/STP	R/STP	STP
IGMP snooping/ proxy	snooping/ proxy	snooping/ proxy	snooping
Access Control List (ACL)	+	+	+
Фильтрация по MAC/IP	+	+	+
Ограничение скорости	+	+	+
VLAN stacking (Q-in-Q)	+	+	+
Управление: CLI, Telnet	+ Web, SNMP, ssh, Syslog	+ Web, SNMP, ssh, Syslog	+ Web, SNMP
"Горячая" замена блока вентиляторов	+	+	-
Порт для подключения внешних датчиков	+	+	-
Рабочая температура	-10 C...65 C	-40 C...65 C	0 C...50 C
Вес устройства	5,1 kg	7,6 kg	6,8 kg
Индикаторы ADSL портов	+	-	+