

## WI-PS310GF-I 8 TP/1G PoE 30W + 2 TP/SFP combo



PoE коммутатор WI-PS310GF-I имеет 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T и два совмещенных гигабитных TP/SFP порта для подключения к магистрали. Магистральные порты представляют из себя слоты для установки оптических SFP модулей 1000M, комбинированные с разъемами RJ45.

Электрические порты поддерживают технологию PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3at до 30 Вт на порт. Коммутатор можно использовать для питания удаленных IP-видеокамер, беспроводных точек доступа. Номинал питающего напряжения 48-56VDC. Сам коммутатор потребляет 6 Вт. Бюджет мощности составляет 240 Вт. Коммутатор имеет систему питания с резервированием, позволяющую подключать два независимых источника питания.

Медные порты 10/100/1000Base-T поддерживают дуплексный и полудуплексный режимы работы, автоопределение скорости и типа кабеля (Auto-MDIX). На передней панели расположены светодиодные индикаторы.

Коммутатор предназначен для работы в жестких температурных условиях -40~+75°C. Металлический корпус обладает степенью защиты IP30 и имеет крепление на DIN-рейку.

Для уличного размещения оборудования необходимо использовать металлические монтажные шкафы NSB-xx или уличные Узлы Доступа NSBox с креплением на стену или на уличных столбах и мачтах. Помимо коммутатора внутри шкафа размещаются: оптический кросс, промышленные источники питания или СБП с аккумулятором, грозозащита, нагреватель с регулятором температуры, различные датчики.

### Краткие технические характеристики

#### Интерфейсы

- 8 x 10/100/1000Base-T PoE 802.3at
- 2 x 1000M TP/SFP Combo

#### Поддерживаемые протоколы и функции

- Поддержка IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
- Автоопределение скорости и типа кабеля
- 8K MAC-адресов, Jumbo frames 10Kb
- Switch Fabric 24Gbps, Packet Buffer 4Mb
- IEEE 802.3af/at (PoE auto detection)
- Выходная мощность PoE портов до 30W

#### Общие характеристики

- Светодиодные индикаторы состояния
- Питание: 48 ~ 56VDC с резервированием
- Бюджет мощности коммутатора 240W
- Рабочая температура: -40°C ~ +75°C
- Корпус: защита IP30, монтаж на DIN-рейку
- Размеры: 166 x 127,5 x 63 мм
- Гарантия: до 5 лет



### Информация для заказа

**WI-PS310GF-I** 63P8UG30 Коммутатор Unmanaged: 8 TP/1G PoE 30W + 2 TP/SFP combo