

листовая сталь с порошковым покрытием

NSB-3860xx

Монтажные шкафы NSGate предназначены для инсталляции систем уличного видеонаблюдения и полной защиты активного коммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма. Это готовый продукт для установки и эксплуатации в любых климатических условиях.

Монтажные шкафы NSB-3860xxxx изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием, имеют степень защиты IP66 / NEMA 4 и обладают высокой устойчивостью к коррозии и атмосферным воздействиям. Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм. Размер шкафа 380 x 600 x 210 мм.

Базовая механическая и электрическая комплектация включает в себя комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками для клиентского оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом управления и согласованный с заказчиком комплект кабельных вводов. В комплектацию шкафов могут быть включены дополнительные модули:

- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель, термоэлектрический охладитель;
 - Оптический кросс на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
 - Механические аксессуары: комплект для монтажа на столб, дождевая крыша, замок на дверь и т. д.
- Дополнительные модули выбираются из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

| | | |
|--------------|----------|---|
| NSB-3860 | V386H0F0 | Шкаф 380x600x210, сталь, комплект [1] с вентилятором, без нагревателя, без ODF |
| NSB-3860F1 | V386H0F1 | Шкаф 380x600x210, сталь, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с ODF |
| NSB-3860H1 | V386H1F0 | Шкаф 380x600x210, сталь, комплект [1, 2] с нагревателем, без ODF |
| NSB-3860H1F1 | V386H1F1 | Шкаф 380x600x210, сталь, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF |

Техн. данные



| | |
|---------------------------------------|--|
| Материалы шкафа (корпус, дверь) | : Листовая сталь с порошковой окраской |
| Материалы (монтажная панель) | : Оцинкованная листовая сталь 2 мм |
| Отделка поверхности Цвет | : Текстурированная краска RAL 7035 |
| Степень защиты шкафа | : IP66 / NEMA4 IK08 |
| Монтаж шкафа | : На стену на столб с комплектом NSBon-01 |
| Рабочая температура | : -40°C to +60°C |
| Габаритные размеры (без вводов) | : 380 x 600 x 210 mm |
| Вес с упаковкой, не более | : 16 kg |
| Напр. питания Потребляемая мощность | : 100 - 240VAC 100 W (с нагревателем) |
| Механические аксессуары | : Настенное крепление; монтажная панель с DIN-рейками; фланш-панель с вводами; дождевая крыша; замок поворотный. |
| Электрические аксессуары | : Автомат; Проходные клеммы; Вентилятор; (optional): Нагреватель; Оптический кросс |

