

листовая сталь с порошковым покрытием

Оснащенные уличные шкафы NSGate обеспечивают надежную работу электронного оборудования, установленного внутри шкафа, а также защиту этого оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма.

Шкафы NSB-4060 изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием, имеют категорию защиты IP66 / NEMA 4 и обладают устойчивостью к коррозии и атмосферным воздействиям. Размер шкафа 400 x 600 x 210 мм.

Базовая комплектация включает комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор герметичных кабельных вводов.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- Оптический кросс с адаптерами LC/SC (добавляется литера F);
- Термoeлектрический охладитель (добавляется литера C).

Информация для заказа

NSB-4060	B406H0F0	Шкаф 400x600x210 сталь, с вентилятором
NSB-4060F	B406H0F1	Шкаф 400x600x210 сталь, с вентилятором, с ODF
NSB-4060H	B406H1F0	Шкаф 400x600x210 сталь, с нагревателем
NSB-4060HF	B406H1F1	Шкаф 400x600x210 сталь, с нагревателем, с ODF
NSB-4060C	B406C4F0	Шкаф 400x600x210 сталь, с охладителем TC-200-AC
NSB-4060B	B406B0F0	Шкаф 400x600x210 сталь, с комплектом NSBon-19

Технические характеристики



Материалы шкафа (корпус, дверь)
Материал монтажной панели
Отделка поверхности | Цвет
Категории защиты шкафа
Монтаж шкафа
Рабочая температура
Габаритные размеры (без вводов)
Вес с упаковкой, не более
Напряжение питания
Механические аксессуары
Электрические аксессуары

: Листовая сталь с порошковой окраской
: Оцинкованная листовая сталь 2 мм
: Текстурированная краска | RAL 7035
: IP66 / NEMA 4 | IK10
: На стену | на столб с комплектом NSBon-01
: -40°C to +60°C
: 400 x 600 x 210 mm
: 16 kg
: 100 - 240VAC
: крепление на столб; дождевая крыша; замок
: Автомат; проходные клеммы; вентилятор;
(optional): нагреватель; оптический кросс

