

# Системы уличного видеонаблюдения

## NSBox Lighting

### Комплект для освещения шкафа

- ✓ **Сверхкомпактный дизайн**
- ✓ **Одна или две LED лампы**
- ✓ **Автоматический выключатель**
- ✓ **Длительный срок службы**
- ✓ **Монтаж на магнитах**
- ✓ **Энергоэффективность**



Комплект внутреннего освещения монтажного шкафа NSBox Lighting позволяет проводить регламентные профилактические или ремонтные электротехнические работы (замену коммутатора, блока питания, аккумуляторов и т.д.) на установленном объекте в любое время суток. Система оснащена отдельным автоматическим выключателем. Для безопасной работы необходимо отключить питание монтажного шкафа и установленного в нем оборудования.

По умолчанию светильники устанавливаются в нишах верхней и нижней стенок шкафа. При необходимости их можно переставить на другое место. Комплект NSBox Lighting предназначен для установки в монтажный шкаф любого производителя.

Комплект освещения состоит из следующих компонентов:

- один или два светодиодных светильника в металлической оправе с отражателем
- магнитные элементы крепления светильников к металлической поверхности
- автоматический выключатель и комплект соединительных проводов

#### Технические характеристики

Напряжение питания: 180 - 260VAC	Тип лампы: LED, светодиодная
Потребляемая мощность: 2x 5W	Световой поток: 2x 430Lm
Цвет свечения: daylight	Место установки: произвольное
Цветовая температура: 6,500K	Подключение: 2 клеммы под винт
Срок службы: 50,000 h at 25°C	Длина проводов: 430mm + 780mm
Монтаж выключатель: на DIN-рейку 35mm	Класс защиты: IP20
Монтаж лампы: на магнитах	Рабочая температура: -40 to +70°C
Размер лампы: 230 x 18 x 15 mm	Вес лампы: 0.23kg



#### Информация для заказа

<b>NSBon-06</b>	LBM2AC22	Комплект для освещения шкафа. Две LED лампы с выключателем. NSBox Lighting
<b>NSBon-06-1</b>	LBM1AC22	Комплект для освещения шкафа. Одна LED лампа с выключателем. NSBox Lighting
<b>NSBon-06-2</b>	LBM0AC22	Комплект для освещения шкафа. Одна LED лампа без выключателя. NSBox Lighting