

Источники Бесперебойного Питания (ИБП) с системой микроклимата

NSBox-UPS-xxx

Всепогодные ИБП

- ✓ Компактный дизайн
- ✓ Система микроклимата
- ✓ Готов к установке клиентского оборудования
- ✓ Output 12, 24, 48VDC (24, 48V PoE); 24VAC, 220VAC

Источники бесперебойного питания (ИБП) NSBox-UPS-xxx предназначены для обеспечения бесперебойным электропитанием конечного оборудования при развертывании уличных систем IP-видеонаблюдения и контроля доступа. ИБП монтируются в монтажные шкафы с теплоизоляцией и системой микроклимата. В стандартную комплектацию входят монтажная плата, с установленным на нее источником вторичного электропитания в комплекте с АКБ 7Ач/2.2Ач (4 шт.), DIN-рейки для монтажа дополнительного оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, комплект гермовводов и система термостабилизации, которая состоит из нескольких термостатов, вентилятора и нагревательного элемента.

NSBox-UPS-xxx представляет собой законченное изделие для эксплуатации в жестких климатических условиях (-40 ~ +50°C) с креплением на стену или мачту. Устройство обеспечивает питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, резервное питание нагрузки постоянным напряжением при отсутствии напряжения в электрической сети, защиту нагрузки от короткого замыкания и превышения выходного напряжения, заряд АКБ и защиту АКБ от глубокого разряда.

Главной отличительной особенностью устройств является возможность установки любого клиентского оборудования внутри шкафа, который уже имеет систему термостабилизации. Это могут быть PoE-коммутаторы, PoE-инжекторы, регистраторы или системы контроля.

Технические характеристики

Входное напряжение: 100 ~ 240VAC	Выходное напряжение: 12, 24, 48VDC (24, 48V PoE); 24VAC, 220VAC
Класс защиты: IP66	Защита АКБ от глубокого разряда и короткого замыкания
Рабочая температура: от -40 до +50°C	Защита нагрузки и АКБ от КЗ, тепловая (+60°C) защита АКБ
Монтаж на стену или мачту/столб	Ток заряда АКБ: 0.7А; Напряжение отключения АКБ: 42 VDC
Система микроклимата	Размеры / вес: 380x380x210 мм/ до 15 кг; 380x600x210 мм/ до 20 кг



Информация для заказа

NSBox-UPS-50A678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-500VA, 4xАКБ 7Ач
NSBox-UPS-24A678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 220VAC-300VA/48VDC-240VA, 4xАКБ 7Ач
NSBox-UPS-500678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H3
NSBox-UPS-360678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H3
NSBox-UPS-240678	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3860H3
NSBox-UPS-500378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-500VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-360378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-360VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-240378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-240VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-155378	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 48 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-155374	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-155324	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 24 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-155372	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 7Ач, NSB-3838H3
NSBox-UPS-155322	Всепогодный ИБП с системой микроклимата: 12 VDC-155VA, 4x АКБ 2.2Ач, NSB-3838H3